Unikalny i innowacyjny produkt.
Kompaktowy, lekki i elastyczny.
Idealnie dopasowujący się do kształtu twarzy.
Duży centralny zawór wylotowy ułatwia oddychanie.
Elastyczne paski ułatwiają mocowanie.
Każdy typ maski występuje w dwóch rozmiarach.
Szeroka gama zastosowań w przemyśle i obróbce.

Materiał: TPE
Użyty materiał jest hipoalergiczny i bezzapachowy, nie zawiera lateksu ani silikonu.
Praca w temperaturze od -5 do + 55 stopni.

Maska Elipse P3 RD SPR299 S/M
Maska Elipse P3 RD SPR501 M/L
Filtr: P3 RD SPR316



SPR299: EN140:1998, EN143:2000/A1 P SPR501: EN140:1998, EN143:2000/A1 P3
Nowoczesne półmaski z wymiennymi filtrami P3.

Maska Elipse P3 RD SPR407 S/M
Maska Elipse P3 RD SPR406 M/L
Filtr: P3 RD SPR316



EN140:1998, EN166 2.F.K.N., EN143:2000/P3
Unikalny i innowacyjny produkt będący połączeniem półmaski z wymiennymi filtrami oraz gogli ochronnych. Gogle z poliwęglanu chronią przed uderzeniem z prędkością 45 m/s (F), są nieparujące (N), odporne na zarysowania (K).

Maska Elipse P3 RD SPR337 S/M
Maska Elipse P3 RD SPR502 M/L
Filtr: P3 RD SPR336



EN140:1998, EN143:2000/A1 P3
Nowoczesne półmaski z wymiennymi filtrami P3. W tych modelach występuje filtr z węgla aktywnego redukujący nieprzyjemny zapach.

Maska Elipse A1-P3 RD SPR338 S/M
Maska Elipse A1-P3 RD SPR503 M/L
Filtropochłaniacz: A1-P3 RD SPR341



EN140:1998, EN14387, EN143:2000/A1 P3
Nowoczesne półmaski z wymiennymi filtrami A1-P3.

Maska Elipse ABEK1 RD SPR487 S/M
Maska Elipse ABEK1 RD SPR488 M/L
Pochłaniacz chemiczny: ABEK1 RD SPR489



EN140:1998, EN14387
Nowoczesne półmaski z wymiennymi pochłaniaczami ABEK1.

Maska Elipse ABEK1-P3 RD SPR490 S/M
Maska Elipse ABEK1-P3 RD SPR491 M/L
Filtropochłaniacz: ABEK-P3 RD SPR492



EN140:1998, EN14387, EN143:2000/A1 P3
Nowoczesne półmaski z wymiennymi filtropochłaniaczami ABEK1-P3.

Do każdej maski pasuje tylko jeden rodzaj filtra!
Maska z zamontowanymi filtrami
GOTOWA DO UŻYCIA!

Dystrybutor w Polsce:
Prosave.pl Sp. z o.o.
ul. Polna 127, 87-100 Toruń
tel. 56 664 40 44
prosave@prosave.pl
fb/prosavepl

prosave.pl®

www.prosave.pl

GVS FILTER TECHNOLOGY

elipse

ZAPEWNIJ SWOIM PRACOWNIKOM OCHRONĘ PRZED PYŁAMI I ZAPACHAMI



Wdychanie oparów spawalniczych jest niezwykle szkodliwe i naraża płuca na poważne niebezpieczeństwo. Opary spawalnicze składają się z mieszaniny pyłów, gazów, cząstek wody, które ze względu na swój rozmiar dostają się do układu oddechowego. Spawanie stali nierdzewnej powoduje wydzielanie chromu oraz niklu. Są to substancje kancerogenne. Objawami wdychania oparów spawalniczych są: zmęczenie, problemy z oddychaniem, duszności i zapalenie oskrzeli.



Cząstki zawarte w oparach spawalniczych mają rozmiar 1 mikrometra. Ze względu na wysokie stężenie cząsteczek, stają się one widoczne jako dym lub opary. Te opary prowadzą do osłabienia funkcjonowania płuc, ponieważ są dużym obciążeniem dla układu i dróg oddechowych.



Cząsteczki pyłu o rozmiarze od 5 do 15 mikrometrów, które dostają się do dróg oddechowych są usuwane poprzez klirens rzęskowy, ale cząsteczki o rozmiarze od 0,5 mikrometrów do 5 mikrometrów, które dostają się do dróg oddechowych, nie mogą być usunięte.



Minimalna wydajność masek ochronnych Elipse P3 wynosi 99,97%, a porowatość 0,3 mikrona.

Ochrona dróg oddechowych podczas spawania

prosave.pl®

Wybierz to co najlepsze

Elipse
EN140
EN143

VS

Maski jednorazowe
EN149

Elipse		Maski jednorazowe
+	WYGODA	−
<2%	NIESZCZELNOŚĆ	<5%
>99,95%	FILTRACJA P3	99%
0,3 MIKROMETRA	OCHRONA PRZED PYŁAMI	0,6 MIKROMETRA
♻	ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW	🗑





ZAPEWNIJ SWOIM PRACOWNIKOM PEŁNĄ OCHRONĘ PRZED PYŁAMI

Klasa filtrów P3

WYGODNA
KOMPAKTOWA
LEKKA



DOPASOWANY KRÓJ

Elipse idealnie dopasowuje się do twarzy i nie utrudnia pracy użytkownikowi. Kompaktowy profil korpusu i filtrów sprawia, że wszystkie maski ELIPSE® idealnie izolują twarz i zapewniają optymalną widoczność podczas pracy. Noszenie maski nie przeszkadza w używaniu innych środków ochrony osobistej oczu i uszu.

WYGODNY I HIPOALERGICZNY

Elastomer termoplastyczny zastosowany w maskach ELIPSE® zapewnia wyjątkowy komfort i sprawia, że są one wygodne nawet podczas długiego stosowania.

WYSOKA OCHRONA I ODPORNOŚĆ

Karbowane wymienne filtry zapewniają minimalną wydajność na poziomie 99,97% i nie przepuszczają cząstek większych niż 0,3 mikrometra.

CERTYFIKATY

Maska spełnia warunki EN140:1998
Filtr spełnia warunki BS EN143:2000/A1 P3(RD)

WYMIARY:
Filtr: 11mm x 97mm x 53mm
Maska: 93mm x 130mm x 110mm
WAGA:
Filtr: 17.5 g,
Maska: 98 g



KOD	OPIS
SPR299 (S/M)	Maska Elipse S/M z filtrem P3
SPR501 (M/L)	Maska Elipse M/L z filtrem P3
SPR316	para wymienntych filtrów P3